

横河計測 標準型 JCSS 校正サービス ～ 新品手配同時校正、引取校正調整付き ～

横河計測が JCSS 校正の認証を取得しました。



JCSS
JCSS 0372

横河計測が発行する JCSS 校正証明書に印字される JCSS 認定シンボル(左記)は ISO/IEC 17025 を基準とした国際 MRA 対応の JCSS 校正事業者として認定されていることを示します。
国際 MRA は国際試験所認定協力機構 (ILAC) に加盟する全ての国で受入可能ですので、国際取引を含む幅広い用途でお使いいただけます。

対象製品

プレジジョン DC キャリブレータ
2553A



2560A




交流標準電圧電流発生器
2558A

New



スコープコーダ 本体
DL950 DL850E DL850EV



DL350



SL2000



電圧モジュール8種

720212 720211 720250 701251
720256 720254 701255 720268



電圧・温度モジュール4種

701261 701262
701265 720266



New



スコープコードの校正仕様

本体

品名	スコープコード		スコープコード		高速データアキュイジションユニット	
形名	DL950、DL850E、DL850EV		DL350		SL2000	
種類	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント
周波数測定器	出力クロック	200kHz	出力クロック	200kHz	出力クロック	200kHz
備考	1ポイント校正		1ポイント校正		1ポイント校正	

電圧モジュール

品名	高速200MS/s 14ビット絶縁モジュール		高速100MS/s 12ビット絶縁モジュール		高速10MS/s 12ビット絶縁モジュール	
形名	720212		720211		720250	
種類	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント
直流電圧測定装置	10mV/div～20V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}	10mV/div～20V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}	5mV/div～20V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}
備考	×2CH		×2CH		×2CH	

品名	高速1MS/s 16ビット絶縁モジュール		4CH 10MS/s 16ビット絶縁モジュール		4CH 1MS/s 16ビット絶縁モジュール	
形名	701251		720256		720254	
種類	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント
直流電圧測定装置	1mV/div～5V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}	5mV/div～20V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}	10mV/div～20V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}
	10V/div	+100V、0V ^{※1}	—	—	50V/div	+400V、-400V、0V ^{※1}
	20V/div	+140V、0V ^{※1}	—	—	—	—
備考	×2CH		×4CH		×4CH	

品名	高速10MS/s 12ビット非絶縁モジュール		高圧1MS/s 16ビット絶縁モジュール (AAF、RMS付)	
形名	701255		720268	
種類	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント
直流電圧測定装置	5mV/div～20V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}	20mV/div～100V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}
	—	—	200V/div	+1000V、-1000V、0V ^{※1}
備考	×2CH		×2CH	

※1 0mV、0Vおよび0μA、0mA、0Aは認定項目以外のためJCSS校正証明書に測定値のみを記載

電圧・温度モジュール

品名	ユニバーサル (電圧 / 温度) モジュール		ユニバーサル (電圧 / 温度) モジュール (AAF付)	
形名	701261		701262	
種類	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント
直流電圧測定装置	5mV/div～2V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}	5mV/div～2V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}
	5V/div	+42V、-42V、0V ^{※1}	5V/div	+42V、-42V、0V ^{※1}
	10V/div、20V/div	+42V、0V ^{※1}	10V/div、20V/div	+42V、0V ^{※1}
温度指示計器 基準接点補償無し	熱電対入力：T	20.872mV (400°C)	熱電対入力：T	20.872mV (400°C)
		-5.603mV (-200°C)		-5.603mV (-200°C)
		0mV (0°C) ^{※1}		0mV (0°C) ^{※1}
	熱電対入力：K	52.410mV (1300°C)	熱電対入力：K	52.410mV (1300°C)
		-5.891mV (-200°C)		-5.891mV (-200°C)
		0mV (0°C) ^{※1}		0mV (0°C) ^{※1}
	熱電対入力：E	61.017mV (800°C)	熱電対入力：E	61.017mV (800°C)
		-8.825mV (-200°C)		-8.825mV (-200°C)
		0mV (0°C) ^{※1}		0mV (0°C) ^{※1}
備考	×2CH		×2CH	

品名	温度 / 高精度電圧絶縁モジュール		温度 / 高精度電圧絶縁モジュール (低ノイズ型)	
形名	701265		720266	
種類	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント
直流電圧測定装置	0.1mV/div～2V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}	0.1mV/div～2V/div (1-2-5ステップ)	+10div、-10div、0div ^{※1}
	5V/div、10V/div	+42V、0V ^{※1}	5V/div、10V/div	+42V、0V ^{※1}
	—	—	20V/div	+42V、0V ^{※1}
温度指示計器 基準接点補償無し	熱電対入力：T	20.872mV (400°C)	熱電対入力：T	20.872mV (400°C)
		-5.603mV (-200°C)		-5.603mV (-200°C)
		0mV (0°C) ^{※1}		0mV (0°C) ^{※1}
備考	×2CH		×2CH	

※1 0mV、0Vおよび0μA、0mA、0Aは認定項目以外のためJCSS校正証明書に測定値のみを記載

標準発生器の校正仕様

品名	プレジジョンDCキャリブレータ		プレジジョンDCキャリブレータ	
形名	2553A		2560A	
種類	レンジ	校正ポイント	レンジ	校正ポイント
直流電圧発生装置	10mV	+10mV、-10mV、0mV ^{※1}	100mV	+100mV、-100mV、0mV ^{※1}
	100mV	+100mV、-100mV、0mV ^{※1}	1V	+1V、-1V、0V ^{※1}
	1V	+1V、-1V、0V ^{※1}	10V	+10V、-10V、0V ^{※1}
	10V	+10V、-10V、0V ^{※1}	100V	+100V、-100V、0V ^{※1}
	30V	+30V、-30V、0V ^{※1}	1000V	+1000V、-1000V、0V ^{※1}
直流電流発生装置	1mA	+1mA、-1mA、0mA ^{※1}	100μA	+100μA、-100μA、0μA ^{※1}
	10mA	+10mA、-10mA、0mA ^{※1}	1mA	+1mA、-1mA、0mA ^{※1}
	30mA	+30mA、-30mA、0mA ^{※1}	10mA	+10mA、-10mA、0mA ^{※1}
	100mA	+100mA、-100mA、0mA ^{※1}	100mA	+100mA、-100mA、0mA ^{※1}
	—	—	1A	+1A、-1A、0A ^{※1}
	—	—	10A	+10A、-10A、0A ^{※1}
直流抵抗器	400Ω	18Ω	400Ω	1Ω
		100Ω		100Ω
		400Ω		400Ω
温度指示計発生装置	熱電対出力：K 基準接点補償無し	52.410mV (1300°C)	熱電対出力：K 基準接点補償無し	52.410mV (1300°C)
		0mV (0°C) ^{※1}		0mV (0°C) ^{※1}
		-6.404mV (-250°C)		-6.404mV (-250°C)
	測温抵抗体出力 Pt100	390.48Ω (850°C)	測温抵抗体出力 Pt100	390.48Ω (850°C)
		100.00Ω (0°C)		100.00Ω (0°C)
		18.52Ω (-200°C)		18.52Ω (-200°C)
備考	—		—	

※1 0mV、0Vおよび0μA、0mA、0Aは認定項目以外のためJCSS校正証明書に測定値のみを記載

品名	交流標準電圧電流発生器			
形名	2558A			
種類	レンジ	校正ポイント		
交流電圧発生装置	100mV	100mV	100mV	100mV
	1V	1V	1V	1V
	10V	10V	10V	10V
	100V	1V	1V	1V
		10V	10V	10V
		50V	50V	50V
		100V	100V	100V
	300V	300V	300V	300V
	1000V	1000V	1000V	1000V
交流電流発生装置	100mA	100mA	—	—
	1A	1A	—	—
	10A	0.1A	—	—
		1A	—	—
		5A	—	—
		10A	—	—
	50A	50A	—	—
備考	—			

さらに詳しくは

横河計測 JCSS校正サービスのWebページをご覧ください。

<https://tmi.yokogawa.com/jp/support/maintenance/jcsscal-service/>



特長

- ISO/IEC17025 適合
- : ILAC MRA 対応 JCSS 校正証明書発行
- 校正ポイント選定不要
- : メーカー推奨固定ポイント開示、見積り即日対応
- 手配時納期確定
- : 一括手配一括納入、調整作業発生時の再手配不要

サービス内容

- 新品手配同時校正
- : 製品購入時に JCSS 校正を同時実施
- 引取校正調整付き
- : メーカー基準値を超えた場合に調整作業を実施

対象製品一覧

製品名	実施製品形名	製品名称	新品手配 同時校正	引取校正 調整付き
標準発生器	2553A	プレシジョン DC キャリブレーション	○	○
	2560A	プレシジョン DC キャリブレーション	○	○
	2558A	交流標準電圧電流発生器	○	○
スコープコーダ 本体	DL950	スコープコーダ	○	○
	DL850E	スコープコーダ	—	○
	DL850EV	スコープコーダピークルエディション	—	○
	DL350	スコープコーダ	○	○
	SL2000	高速データアキュイジションユニット	○	○
スコープコーダ 電圧モジュール	720212	高速 200MS/s 14ビット絶縁モジュール	○	○
	720211	高速 100MS/s 12ビット絶縁モジュール	○	○
	720250	高速 10MS/s 12ビット絶縁モジュール	○	○
	701251	高速 1MS/s 16ビット絶縁モジュール	○	○
	720256	4CH 10MS/s 16ビット絶縁モジュール	○	○
	720254	4CH 1MS/s 16ビット絶縁モジュール	○	○
	701255	高速 10MS/s 12ビット非絶縁モジュール	○	○
	720268	高圧 1MS/s 16ビット絶縁モジュール (AAF、RMS 付)	○	○
スコープコーダ 電圧・温度 モジュール	701261	ユニバーサル (電圧 / 温度) モジュール	○	○
	701262	ユニバーサル (電圧 / 温度) モジュール (AAF 付)	○	○
	701265	温度 / 高精度電圧絶縁モジュール	○	○
	720266	温度 / 高精度電圧絶縁モジュール (低ノイズ型)	○	○

2025 年 10 月時点。順次対象拡大予定。表記以外の対象機種については最寄りの代理店にお問い合わせください。

サービス内容のご相談は、カスタマーサポートに、価格・納期などの販売に関するご相談は、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

YOKOGAWA

横河計測株式会社

本 社

〒192-8566 東京都八王子市明神町4-9-8

TEL:042-690-8811 FAX:042-690-8826

ホームページ

https://www.yokogawa.com/jp-ymi/

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター ☎0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail : tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
受付時間：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00、13:00～17:00

お問い合わせは

YMI-N-MI-M-J01